







一、适用范围

本系列断路器电气附件是我公司专为JKFB3系列断路器配套设计的辅助功能元件，实现线路的工作状态指示和脱扣器报警等功能。

二、型号含义

MX OF □

- 电压：AC230V;DC24V
- 辅助开关
- 分励脱扣器

注：可以定做无源型分离脱扣器带辅助开关。

三、主要技术参数

产品名称	型号	额定工作电压（V）	脱扣电压	尺寸（mm）
分励脱扣器	MX	AC230V	AC/DC110~400V	18
分励脱扣器带辅助	MX+OF	AC230V	AC/DC110~400V	18
分励脱扣器	MX	DC24V	AC/DC24~48V	18
分励脱扣器带辅助	MX+OF	DC24V	AC/DC24~48V	18

产品名称	型号	额定工作电压（V）	脱扣电压	
辅助	OF	115/230/400V	1、3A	9
报警	SD	115/230/400V	1、3A	9











适用范围

JFKB3D-100系列隔离开关适用于交流 50Hz或60Hz，额定工作电压400V及以下，额定电流100A及以下的配电和控制回路中，主要作为终端电器的总开关，也可用于控制各类电动机、小功率电器和照明等。具有明显分、断状态指示，超长寿命等优点。产品符合GB14048.3和IEC60947-3标准。

技术参数

额定电压(V)	额定电流(A)	额定通断能力	额定短路接通能力(A)	额定熔断短路电流(A/Is)
230/400V	32,63,80,100	3Ie、1.05Ue COSφ=0.65	1500	1200

注：1. 开关的极数分为：单极、二极、三极、四极
2. TH35mm标准安装轨安装
3. 接线能力25mm²及以下导线

型号含义

JFK B 3 D -100 □

- 极数
- 壳架等级额定电流
- 隔离开关
- 设计序号
- 终端电器
- 企业代号

外形及安装尺寸





